



Specificaties Philips LED Paneel Coreline RC132V 33W  
3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimbaar - 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 238217                                  |
| EAN                        | 8718699967109                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |
| Product Serie              | RC132V                                  |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 33                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                        |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 123                            |
| IP-Waarde                    | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting         | Push-in-connector, 6-polig     |
| Inclusief Driver             | Ja                             |
| Powerfactor                  | >0.90                          |
| Type product                 | LED Panelen                    |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 16      |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

