



**Specificaties Noxion LED Paneel Delta Pro V2.0 30W 4110lm - 865 Daglicht | 60x60cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver - Vervangt 4x18W**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 237852                                                              |
| EAN                        | 8719157011990                                                       |
| Merk                       | Noxion                                                              |
| Fabrikantnaam              | NEW Noxion LED Panel Delta Pro UGR<19 V2.0 30W 4110lm 6500K 600x600 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                              |
| Levensduur (uur)           | 70000                                                               |
| Product Serie              | Delta Pro                                                           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 30                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode              | 865 Daglicht Wit            |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 6500 Daglicht Wit           |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4110                        |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 125                     |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule       |
| Armatuur Aansluiting         | PI (Insteekaansluiting) |
| Inclusief Driver             | Ja                      |
| Powerfactor                  | >0.90                   |
| Type product                 | LED Panelen             |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | Geen Noodverlichting            |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | PS (Polystyrene)                |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 32      |

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

