



**Specificaties Philips LED Breedstraler  
BVP111 Coreline Gen2 31W 5100lm  
80x41D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer              | 248773                    |
| EAN                        | 8720169556799             |
| Merk                       | Philips                   |
| Fabrikantnaam              | BVP111 LED51-4S/740 OFA52 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                    |
| Levensduur (uur)           | 50000                     |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 31               |
| Vervangt (Watt)              | 50               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5100             |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 142              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 80x41             |
| Kantelbaar            | Ja                |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 55679900                            |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig         |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -40 to +45                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 287 |
| Breedte (mm) | 212 |
| Hoogte (mm)  | 64  |

## Waarom Lampdirect?

**Sensor Informatie** Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

